



Spett.le
Comune di Reggio Emilia
Piazza Prampolini 1

42100 Reggio Emilia - RE

a.c.a. Arch. Lombardini Giorgia

Campo Tures, il 03.10.2018

Offerta n. 2018_262_B

Progetto: Ristrutturazione Scuola Marco Emilio Lepido


Gentile Arch. Lombardini,

in risposta alle Vostre esigenze concordate con la nostra agente di zona Signora Heidemarie Ackermann, Vi presentiamo le soluzioni **euiform ORIGINAL W[®]**.





Da 50 anni arrediamo e riqualifichiamo spazi pubblici in tutto il mondo offrendo:

- una gamma di prodotti completa e **ricca di soluzioni individuali**;
- manufatti eseguiti con la **massima cura** per garantire una **minima manutenzione**;
- materie prime pregiate e robuste che assicurano **alta resistenza al vandalismo**;
- **garanzie di qualità convincenti**, che **trasformano la spesa in investimento**;
- **design raffinato** e sempre al passo coi tempi;
- estrema attenzione a **tutte le tematiche ambientali ed ecologiche**.



Speriamo che questa nostra proposta possa soddisfare le Vostre esigenze!

Articolo	Descrizione
Panca Linea mod. 370 LM	
	<p><u>Telaio</u>: con ferro piatto 10x60 mm zincato. <u>Seduta</u>: lamiera zincata e forata spess. 3 mm, fori 20x20 mm. <u>Versione</u>: senza schienale. <u>Trattamento a polvere</u>: colore RAL3003. <u>Fissaggio</u>: predisposta per fissaggio su pavimento solido.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> § lunghezza: 230 cm § profondità: 45,5 cm § altezza: 43 cm § peso: 42 kg

Articolo	Descrizione
Cestino portarifiuti Simple+ mod. 225 LV	
	<p><u>Paletto</u> realizzato in lamiera decapata da 2mm zincata e trattato a polvere nel colore RAL3003, con serratura incorporata, altezza da terra 850mm. Predisposto per il fissaggio in cls. <u>Contentore estraibile</u> a forma circolare in lamiera forata da 1 mm e fondo forato. Nella parte superiore 1 foro ovale che serve da impugnatura per lo svuotamento.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> § diametro: 30,5 cm § altezza totale: 76 cm § capienza: 40 l § peso: 9,5 kg

Articolo	Descrizione	Pz	Prezzo cad.	Sconto 25%	Montaggio	Totale
370LM	Panchina Linea colore RAL3003	3	497,00 €	- 124,25 €	101,00 €	1.421,25 €
	Zanche per il fissaggio delle panchine-4 pz a panchina	3	49,00 €	- 12,25 €		110,25 €
225LV	Cestino Simple+ colore RAL3003	3	191,00 €	- 47,75 €	50,00 €	579,75 €
						2.111,25 €
Set up impianto per colore RAL3003						300,00 €
Trasporto						66,00 €
Totale						2.477,25 €
Ulteriore sconto, a condizione che il montaggio degli elementi sopra indicati venga eseguito in un'unica giornata intera, assieme agli altri elementi di arredo in ordine						- 400,25 €
Totale						2.077,00 €



I prezzi indicati non comprendono la maggiorazione per spese generali e per utile d'impresa previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, articolo 32, punto 2.b(13-17% per spese generali) e 2.c (10% per utile dell'esecutore).

Condizioni:

Trasporto: franco arrivo.

Scarico: escluso. Deve essere garantito l'accesso al cantiere per automezzi grandi.

Montaggio: compreso.

IVA di legge: a Vostro carico.

Termine di consegna: con una conferma dell'ordine entro oggi 03.10.2018, la merce può essere consegnata entro il 02.11.2018. La data di posa in opera da concordare.

Condizioni di pagamento: bonifico bancario 30 gg.

Validità dell'offerta: 60gg.

Sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti

euroform w

Karl Ties

**Visitate il nostro sito:
www.euroform-w.com
www.lappset.it**

Il nostro agente per la Vostra zona:

Heidemarie Ackermann
Tel.: 051/776028 | Cell.: 335/8299057
heidemarie@outlook.it

GARANZIE

Un buon prodotto deve garantire un'elevata qualità e una lunga durata. Risparmia energie e risorse - in linea con il principio della sostenibilità. "euroform w", grazie all'esperienza pluridecennale ed al costante miglioramento dei processi produttivi e di trattamento dei suoi prodotti di marca offre le seguenti garanzie:

legno:



- legni duri esotici: **15 anni anti marcescenza** anche senza manutenzione
- legni duri europei: **8 anni anti marcescenza** con opportuna cura

metallo:



- parti zincate a caldo: **10 anni anti ruggine**
- parti trattate a polvere: **6 anni anti sfogliamento**

Presupposto per la validità di tali garanzie sono il montaggio ed un utilizzo professionale e corretto. Non si risponde di danni causati da atti vandalici.



Qualità certificata



"euroform w" offre qualità organizzativa attraverso sistemi di gestione:
 sistema di management di qualità: norma **ISO-9001** dal 1997
 sistema di management ambientale: norma **ISO-14001** dal 2003
 sistema di management della sicurezza sul lavoro: norma **OHSAS-18001** dal 2012

Legno FSC



Tutti i prodotti „euroform w” sono forniti in legno certificato FSC. Il Forest Stewardship Council (FSC) è un'organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro. È stata fondata nel 1993 per promuovere in tutto il mondo una gestione responsabile delle foreste e delle piantagioni. „Gestione responsabile” significa: tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori, assicurare efficienza in termini economici.

Neutralizzazione CO2



Noi aiutiamo a ridurre l'emissione CO2 nell'atmosfera. **I nostri clienti ricevono un prodotto neutro di emissioni CO2.** Le emissioni di anidride carbonica sono compensate con l'acquisto di certificati verdi destinati alla riforestazione delle foreste tropicali.



ZINCATURA A CALDO

La zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO1461 garantisce una protezione ottimale contro la corrosione. Lo spessore della zincatura è minimo 55 micron. La struttura della superficie non è sempre liscia ma spesso leggermente ondulata. Questa è una caratteristica tipica della zincatura a caldo e non costituisce un difetto. Superfici zincate a caldo diventano grigie opache dopo un breve periodo di tempo e restano così nel tempo.

TRATTAMENTO A POLVERE

I componenti in acciaio da noi utilizzati sono prodotti secondo le relative norme UNI ed EN garantendo così la massima qualità e gli spessori ottimali. La colorazione delle parti metalliche avviene mediante trattamento con polvere poliestere; (Ø spessore dello strato di polvere: 80 micron).

Colore standard „euroform w“:
 § RAL 7016 grigio antracite

Previo sovrapprezzo sono disponibili tutte le altre tonalità RAL

LEGNO NON TRATTATO:

I listelli possono essere forniti non trattati, il legno più indicato è legno esotico. "euroform w" utilizza per questo solo legno tropicale certificato 100% FSC. Legno duro come frassino per l'uso all'esterno (se non trattato) non viene consigliato. Le superfici di legno non trattate, con il tempo naturalmente invecchiano: sulla superficie si crea una patina di colore grigio argento che non compromette in nessun modo la sua qualità.

Avvertiamo inoltre, che piogge prolungate possono dilavare il legno, il quale potrebbe rilasciare nella fase iniziale delle sostanze naturali (ad esempio acido tannico) e lasciare delle leggere tracce sul pavimento, sul supporto o basamento sul quale viene installato.

LEGNO TRATTATO:

I listelli in legno possono essere forniti anche con superficie trattata con velatura a base d'acqua. La rinuncia a sostanze pericolose come metalli pesanti compromette leggermente la durabilità della velatura, rispetto una volta. Il colore standard è il **marrone noce scuro**. Sono però realizzabili su richiesta anche altre tonalità RAL.

A causa dell'influenza del tempo, dello stress meccanico, ma anche di atti di vandalismo, lo "strato protettivo" degrada. Per preservare la bellezza e l'esperienza di "arredi per esterno realizzati da euroform w" si consiglia di rinnovare il rivestimento del legno dopo il primo inverno e poi almeno ogni due anni. A questo scopo, lo smalto esistente deve essere pulito e ritrattato con vernice appropriata. Vernici incolori o chiare (contenenti pochissimi pigmenti) non sono adatti per l'uso all'esterno perché le parti in legno degradano molto rapidamente. Per le motivazioni di cui sopra non esiste una garanzia sul trattamento della superficie con velatura. Ci sono troppi fattori variabili che influiscono sulla tenuta della velatura.

ASSEMBLAGGIO:

Si fa presente che tutti i sistemi di seduta (eccetto i ripiani per muro e le panchine mod. 22 e 33) vengono forniti smontati. I telai ed i ripiani di seduta vengono imballati separatamente e devono poi essere assemblati secondo le istruzioni di montaggio allegate alla fornitura.