

**DUEX S.N.C.**

di Lasagni Simone & Denti Massimo
via Antoni Urceo detto Codro n.8/b
42123 Reggio Emilia
P.Iva / C.Fisc :01794980357
mail : lasagnisimone@duex.it

Committente COMUNE DI REGGIO EMILIA		Riferimento
Autore	Tipo documento Computo Metrico	27-18 Comune re
		Pagina 1 di 3

Pos.	Descrizione	U.m.	Quant.	Unitario	Totale
1.000	PREVENTIVO PER I INSTALLAZIONE NUOVI COPRPI ILLUMINANTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI RIVALTA .				
<u>1.000.000</u>	<u>AULA 1 DIMENSIONI 6.10 X 6.57 m</u>				
1.000.001	Smantellamenti Smontaggio e recupero dei corpi illuminanti esistenti, eventuale trasporto in magazzino, smontaggio e rimontaggio plafoniere di emergenza ed eventuali apparati da installare sotto controsoffitto .	n	1	66	66,00
1.000.002	Plafoniera policarbonato a plafone led IP20 Plafoniera Led, corpo in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestingente, diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, cornice alluminio, colore bianco, posa a plafone. Grado di protezione IP20.	n	4	188,63	754,52
1.000.003	Punto luce aggiunto posa controsoffitto IP20 Punto luce aggiunto, posa controsoffitto , comprendente : condutture: Cavo FROR 3x1,5 mmq, dal punto luce precedente al successivo, connessioni e morsetti. Grado di protezione IP20.	n	4	19,38	77,52
1.000.004	Punto comado con sensore di movimento e crepuscolare posa incasso IP44 Punto comado interrotto con sensore di movimento e crepuscolare fissaggio a parete o a soffitto, comprendente rivelatore di presenza e centralina controllo luci	n	1	351,14	351,14
<u>1.001.000</u>	<u>AULA 2 DIMENSIONI 6.00 X 6.57 m</u>				
1.001.001	Smantellamenti Smontaggio e recupero dei corpi illuminanti esistenti, eventuale trasporto in magazzino, smontaggio e rimontaggio plafoniere di emergenza ed eventuali apparati da installare sotto controsoffitto .	n	1	132	132,00
1.001.002	Plafoniera policarbonato a plafone led IP20 Plafoniera Led, corpo in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestingente, diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, cornice alluminio, colore bianco, posa a plafone. Grado di protezione IP20.	n	4	188,63	754,52
1.001.003	Punto luce aggiunto posa controsoffitto IP20 Punto luce aggiunto, posa controsoffitto , comprendente : condutture: Cavo FROR 3x1,5 mmq, dal punto luce precedente al successivo, connessioni e morsetti. Grado di protezione IP20.	n	4	19,38	77,52
1.001.004	Punto comado con sensore di movimento e crepuscolare posa incasso IP44 Punto comado interrotto con sensore di movimento e crepuscolare fissaggio a parete o a soffitto, comprendente rivelatore di presenza e centralina controllo luci	n	1	351,14	351,14
<u>1.002.000</u>	<u>AULA 3 DIMENSIONI 6.00 X 6.57 m</u>				
1.002.001	Smantellamenti Smontaggio e recupero dei corpi illuminanti esistenti, eventuale trasporto in magazzino, smontaggio e rimontaggio plafoniere di emergenza ed eventuali apparati da installare sotto controsoffitto .	n	1	132	132,00
1.002.002	Plafoniera policarbonato a plafone led IP20 Plafoniera Led, corpo in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestingente, diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, cornice alluminio, colore bianco, posa a plafone. Grado di protezione IP20.	n	4	188,63	754,52
1.002.003	Punto luce aggiunto posa controsoffitto IP20 Punto luce aggiunto, posa controsoffitto , comprendente : condutture: Cavo FROR 3x1,5 mmq, dal punto luce precedente al successivo, connessioni e morsetti. Grado di protezione IP20.	n	4	19,38	77,52
1.002.004	Punto comado con sensore di movimento e crepuscolare posa incasso IP44 Punto comado interrotto con sensore di movimento e crepuscolare fissaggio a parete o a soffitto, comprendente rivelatore di presenza e centralina controllo luci	n	1	351,14	351,14

DUEX S.N.C.

Via Antonio Urceo detto Codro n.8/b
42123 Reggio Emilia RE

Part.IVA: 01794980357 - Cod.Fisc.: 01794980357



DUEX S.N.C.
di Lasagni Simone & Denti Massimo
via Antoni Urceo detto Codro n.8/b
42123 Reggio Emilia
P.Iva / C.Fisc :01794980357
mail : lasagnisimone@duex.it

Committente COMUNE DI REGGIO EMILIA		Riferimento
Autore	Tipo documento Computo Metrico	27-18 Comune re
		Pagina 2 di 3

Pos.	Descrizione	U.m.	Quant.	Unitario	Totale
<u>1.003.000</u>	<u>AULA 4 DIMENSIONI 9.00 X 6.57 m</u>				
1.003.001	Smantellamenti Smontaggio e recupero dei corpi illuminanti esistenti, eventuale trasporto in magazzino, smontaggio e rimontaggio plafoniere di emergenza ed eventuali apparati da installare sotto controsoffitto .	n	1	132	132,00
1.003.002	Plafoniera policarbonato a plafone led IP20 Plafoniera Led, corpo in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguento, diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, cornice alluminio, colore bianco, posa a plafone. Grado di protezione IP20.	n	6	188,63	1.131,78
1.003.003	Punto luce aggiunto posa controsoffitto IP20 Punto luce aggiunto, posa controsoffitto , comprendente : condutture: Cavo FROR 3x1,5 mmq, dal punto luce precedente al successivo, connessioni e morsetti. Grado di protezione IP20.	n	6	19,38	116,28
1.003.004	Punto comado con sensore di movimento e crepuscolare posa incasso IP44 Punto comado interrotto con sensore di movimento e crepuscolare fissaggio a parete o a soffitto, comprendente rivelatore di presenza e centralina controllo luci	n	1	351,14	351,14
<u>1.004.000</u>	<u>AULA 5 DIMENSIONI 9.00 X 6.57 m</u>				
1.004.001	Smantellamenti Smontaggio e recupero dei corpi illuminanti esistenti, eventuale trasporto in magazzino, smontaggio e rimontaggio plafoniere di emergenza ed eventuali apparati da installare sotto controsoffitto .	n	1	132	132,00
1.004.002	Plafoniera policarbonato a plafone led IP20 Plafoniera Led, corpo in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguento, diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, cornice alluminio, colore bianco, posa a plafone. Grado di protezione IP20.	n	6	188,63	1.131,78
1.004.003	Punto luce aggiunto posa controsoffitto IP20 Punto luce aggiunto, posa controsoffitto , comprendente : condutture: Cavo FROR 3x1,5 mmq, dal punto luce precedente al successivo, connessioni e morsetti. Grado di protezione IP20.	n	6	19,38	116,28
1.004.004	Punto comado con sensore di movimento e crepuscolare posa incasso IP44 Punto comado interrotto con sensore di movimento e crepuscolare fissaggio a parete o a soffitto, comprendente rivelatore di presenza e centralina controllo luci	n	1	351,14	351,14
<u>1.005.000</u>	<u>AULA 6 DIMENSIONI 6.00 X 6.57 m</u>				
1.005.001	Smantellamenti Smontaggio e recupero dei corpi illuminanti esistenti, eventuale trasporto in magazzino, smontaggio e rimontaggio plafoniere di emergenza ed eventuali apparati da installare sotto controsoffitto .	n	1	132	132,00
1.005.002	Plafoniera policarbonato a plafone led IP20 Plafoniera Led, corpo in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguento, diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, cornice alluminio, colore bianco, posa a plafone. Grado di protezione IP20.	n	4	188,63	754,52
1.005.003	Punto luce aggiunto posa controsoffitto IP20 Punto luce aggiunto, posa controsoffitto , comprendente : condutture: Cavo FROR 3x1,5 mmq, dal punto luce precedente al successivo, connessioni e morsetti. Grado di protezione IP20.	n	4	19,38	77,52
1.005.004	Punto comado con sensore di movimento e crepuscolare posa incasso IP44 Punto comado interrotto con sensore di movimento e crepuscolare fissaggio a parete o a soffitto, comprendente rivelatore di presenza e centralina controllo luci	n	1	351,14	351,14
<u>1.006.000</u>	<u>AULA 7 DIMENSIONI 6.00 X 6.57 m</u>				

DUEX S.N.C.
Via Antonio Urceo detto Codro n.8/b
42123 Reggio Emilia RE
Part.IVA: 01794980357 - Cod.Fisc.: 01794980357

